



Valutec kammartork

2021-04-28 18:15 CEST

Woodsafe investerar i toppmodern kapacitetökning.

Den nya torkanläggningen är första steget i ett flerstegsprogram för att bemöta ökad efterfrågan av våra tjänster, berättar Thomas Bengtsson, VD på Woodsafe Timber Protection. Vi har under flertalet år investerat i ökad kapacitet och effektiviserat produktionen, det känns väldigt bra att vi fått till ett samarbete med Valutec i våra framtidsplaner.

– Woodsafe har stora framtidsplaner och är, precis som Valutec, ledande

inom sin bransch. Därför känns det extra kul att få vara en del i deras fortsatte expanderings, säger Robert Larsson, vd Valuec.

Virkestorken som Woodsafe investerar i är kammartork som byggs i rostfritt stål och som utrustas med tryckramar för minimal deformation av de övre virkeslagren. Bredd och djup är lite utöver det vanliga och baseras helt och hållet med eftertanke på kapacitet då alla projekt mer eller mindre skiljer sig från varann säger Stefan Hedqvist, produktionschef på Woodsafe och som glädjs åt investeringen.

Valet av leverantör till den nya kammartorken grundas helt och hållet på våra högt ställda kvalitetskrav och valet av Valutec som leverantör av den nya kammartorken var inte ett beslut svårt att ta, avslutar Thomas Bengtsson.

Om Woodsafe Timber Protection:

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandsäkert trä för användning i interiör och exteriör applikation. Våra tjänster är en förädlingslänk till träindustrin i hela Europa med varunamnen Woodsafe PRO och Woodsafe Exterior WFX. Brandsäkert trä som lämnar vår fabrik är CE certifierad enligt EUs byggprodukt förordning (CPR 305/2011) och dito relevant produktstandard EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015 samt innehav av nationellt typgodkännandebevis vilket fastställer att våra tjänster uppfyller Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen PBL (SFS 2010:900).

Woodsafe Exterior WFX är den enda CE-certifierade och TG-godkända vattenfasta brandimpregnering med användningsområde bl.a. träfasader där träet tillåts monteras i exteriör miljö för naturlig åldring, helt utan krav på ytbehandling och återkommande underhåll av brandskyddet.

Kontaktpersoner



Thomas Bengtsson

Presskontakt


VD / CEO

Brandteknisk support och försäljning

thomas.bengtsson@woodsaf.se

+46 10 2067231

+46 10 2067230



Stefan Hedqvist

Produktionschef

Produktionsplanering

stefan.hedqvist@woodsaf.se

021-147273